

● ANPAK® ● Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung
The success of the product begins with the packaging



● Das macht Lust auf mehr ●

ANPAK Superpackage GmbH
Conventstr. 8 - 10, Haus A
D-22089 Hamburg

TEL: 040 / 59 45 78 - 63
FAX: 040 / 59 45 78 - 66
angebot@anpak.de bestellung@anpak.de

www.anpak.de

Technische Spezifikation des Produzenten

E15000K (Kunststoffbügel)


E15000M (Metallbügel)

ANPAK®
Superpackage

Der Erfolg des Produktes beginnt mit der Verpackung
The success of the product begins with the packaging


ABMESSUNGEN/GEWICHTE:

Durchmesser oben:	290,8 mm (b)
Durchmesser oben Aussenrand:	307,5 mm (a)
	324,4 mm
Durchmesser unten:	256,8 mm (c)
Höhe (mit Standarddeckel):	316,6 mm (h)
Nominalvolumen:	15 000 ml
Gesamtvolumen:	17 650 ml
Nutzvolumen:	16 500 ml
Gewicht Eimer:	480 g
Gewicht Flachbügel:	-
Gewicht Kunststoffbügel:	20 g (optional)
Gewicht Metallbügel:	41 g (optional)
Gewichtstoleranz:	+/- 5%
Abmessung Toleranz:	+/- 1 mm



DRUCKMÖGLICHKEIT EIMER:

	Trockenoffset (bis zu 6 Farben)	IML
Breite (B):	880 mm	
Höhe (H):	240 mm	



DRUCKMÖGLICHKEIT DECKEL:

Gewicht: 105 g
IML: Nein
Offset: Ja



ROHMAT./TRANSPORT/LAGERUNG:

Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP-Spritzguss).

Lagerung: Beim Stapeln der Fertigprodukte unbedingt auf gleichmässige Druckverteilung achten.

Füll- und Verschliessmaschine: max. Temperatur Inhalt 95°C während der Befüllung. Beim Stapeln sollte die Temperatur niedriger als 45°C sein.

Nicht mehr als 2 Lagen stapeln, wenn die Temperatur nicht auf 25 - 30°C gesunken ist, erst dann ist eine optimale Stabilität und die Parameter für die maximale Stapelbarkeit gegeben wie unten benannt.

Transport befüllter Eimer: Eimer können mit 66% der max. statischen Belastung gestapelt werden.

Palettierung: Produktdichte mit 1,8g/cm³ empfohlen - praktische Tests durch Kunden notwendig.


Alle Materialien und Farbstoffe sind für die Lebensmittelbedenklichkeit entwickelt und zugelassen.

Diese Garantie gilt 12 Monate ab Datum der Lieferung. Innerhalb dieser Zeit ist die Ware zu unpacken und zu verwenden.

Flächenlast untere Eimerlage:

Statisch (T<23°C): <60kg

Transparente Behälter: <48kg



Palettierung bei Lieferung

385 St.
Eimer und Deckel
je Palette paarig gepackt

STANDARDFARBEN

 Pantone 200 C	 Pantone 3425 C
 Pantone 661 C	 Pantone 107 C

Standardausführung: klar oder weiss
Einfärbung in Standardfarben (s.o.)
oder auf Kundenwunsch unter Angabe
der Pantone-Nummer als Sonderfarbe